

Pneumatisch // -0,95...60 bar



P40.2 Basic



P60 Solid

Ihre Vorteile

Typ	P40.2	P60
	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfung, Justierung und Kalibrierung von Druckmessgeräten aller Art • 3 in 1: Vakuum-, Niederdruck- und Mitteldruckkalibrierung • Exakte Einstellung im mbar-Bereich dank ultrafeiner Gewindesteigung und großvolumigem Regulierventil • Werkzeugfreier Wechsel zwischen Überdruck- und Vakuumzeugung 	<ul style="list-style-type: none"> • Wie P40.2 • Einzige pneumatische Handdruckpumpe bis 60 bar

Technische Daten

Typ	P40.2	P60
Druckbereiche		
→ Unterdruck	-0,95 bar	-0,95 bar
→ Überdruck	40 bar	60 bar
Druckmedium	Luft	
Anschlüsse		
Referenzmanometer	G $\frac{1}{4}$	
Prüfling	G $\frac{1}{4}$ mit Quick-Coupling und Druckschlauch (1 m)	
Basic		
Abmessungen	Ca. 240 x 170 x 50 mm	
Gewicht	Ca. 1,1 kg	
Solid		
Abmessungen (Koffer)	Ca. 450 x 370 x 110 mm	
Gewicht	Ca. 4,2 kg	
+ Adaptersatz	Messing verchromt, G $\frac{1}{8}$, G $\frac{1}{4}$, G $\frac{3}{8}$, G $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{8}$ NPT, $\frac{1}{4}$ NPT, $\frac{1}{2}$ NPT, M12 x 1,5, M20 x 1,5, G $\frac{1}{8}$, G $\frac{1}{4}$	
+ Dichtungssatz	PA-Flachdichtungen und O-Ringe	

Bestellcode		
Typ	Ausführung	Artikelnummer
P40.2	Basic	EPPM040EBL0000
	Solid (inkl. Koffer und Adapter)	EPPM0400BL0000
P60	Basic	EPPM060EBL0000
	Solid (inkl. Koffer und Adapter)	EPPM0600BL0000